

Ver producto



17,38 € - 17.376,00 €

Variaciones disponibles: [NGA4260 - (6000K)][NGA4261 - (4500K)][NGA4266 - (3000K)][NGA4260 - (6000K)][NGA4261 - (4500K)][NGA4266 - (3000K)][NGA4260 - (6000K)][NGA4261 - (4500K)][NGA4266 - (3000K)][NGA4260 - (6000K)][NGA4261 - (4500K)][NGA4266 - (3000K)][NGA4260 - (6000K)][NGA4261 - (4500K)][NGA4266 - (3000K)]

Especialistas en Iluminación

Página 2 - octubre 16, 2025

Especialistas en Iluminación

Página 3 - octubre 16, 2025

Especialistas en Iluminación

SKU: UUT2HK

Categorías: [Downlight LED](#), [Focos LED](#), [Iluminación Interior](#)

Información adicional

vatios: 15 w

Vatios: 15 w

fuentelumínica: Sanan

Fuente Luminica: Sanan

Acabado: Blanco

acabado: Blanco

Luminosidad: 1650

luminosidad: 1650

protección: IP20

Protección: IP20

ik: 5

IK: 5

Alimentación: 220-240v ac

alimentación: 220-240v ac

dimensión: 115X50H mm

Dimensión: 115X50H mm

Material: Aluminio

material: Aluminio

Driver: Lifud

driver: Lifud

cri: 80

Cri: 80

Factor de Potencia: >0,5

garantía: 5

factordepotencia: 0,5

Garantía: 5

Temperatura de Color: N - (), NGA4260 - (6000K), NGA4261 - (4500K), NGA4266 - (3000K)

Temperatura de Trabajo: -20°C ~ +45°C

UGR: <19

Ángulo: 90°

Protección Contra Sobretensiones: 4Kv

Vida Útil: 50000

Regulable: Opcional