

Ver producto



41,41 €

[illegible]

(4000K)][NLM6553 - (2700K)][NLM6551 - (5000K)][NLM6552 - (4000K)][NLM6553 - (2700K)][NLM6551 - (5000K)][NLM6552 - (4000K)][NLM6553 - (2700K)][NLM6551 - (5000K)][NLM6552 - (4000K)][NLM6553 - (2700K)][NLM6551 - (5000K)][NLM6552 - (4000K)][NLM6553 - (2700K)][NLM6551 - (5000K)][NLM6552 - (4000K)][NLM6553 - (2700K)][NLM6551 - (5000K)]



SKU: 94K56

Categorías: [Alumbrado Público](#), [Iluminación Exterior](#)

Información adicional

Vatios: 50 w

Fuente Luminica: Lumileds

Acabado: Gris

Luminosidad: 5500

Protección: IP65

IK: 8

Alimentación: 200-240v ac

Dimensión: 160X390H mm

Diámetro de fijación: 60 mm

Material: Aluminio/PMMA

Cri: 70

Factor de Potencia: 0,9

Garantía: 3

Temperatura de Color: N - (), NLM6551 - (5000K), NLM6552 - (4000K), NLM6553 - (2700K)

Temperatura de Trabajo: -20°C ~ +45°C

UGR: <26

Ángulo: 140°x65°

Protección Contra Sobretensiones: 2 Kv

Vida Útil: 30000