

Ver producto

Variaciones disponibles: [NLM3147 - (6000K)][NLM3148 - (4500K)][NLM3149 - (3000K)][NLM3147 - (6000K)][NLM3148 - (4500K)][NLM3149 - (3000K)][NLM3147 - (6000K)][NLM3148 - (4500K)][NLM3149 - (3000K)][NLM3147 - (6000K)][NLM3148 - (4500K)][NLM3149 - (3000K)][NLM3147 - (6000K)][NLM3148 - (4500K)][NLM3149 - (3000K)]

Especialistas en Iluminación

Página 2 - diciembre 7, 2025

Especialistas en Iluminación

Página 3 - diciembre 7, 2025

Especialistas en Iluminación

Technical drawing of a mechanical part. The drawing shows a side view of a component with a total width of 150 and a total height of 169. The component has a complex profile with a central vertical feature and a horizontal base.



SKU: G8KHH

Categorías: [Focos de Carril LED](#), [Focos de Carril Led Trifásicos](#), [Iluminación Comercial](#)

Información adicional

vatios: 30 w

Vatios: 30 w

fuentelumínica: Bridgelux

Fuente Luminica: Bridgelux

Acabado: Negro

acabado: Negro

Luminosidad: 2680

luminosidad: 2680

Protección: IP20

protección: IP20

alimentación: 170-240v ac

Alimentación: 170-240v ac

dimensión: 150X169 mm

Dimensión: 150X169 mm

Material: Aluminio/PC

material: Aluminio/PC

garantía: 3

cri: 90

Cri: 90

factordepotencia: 0,95

Factor de Potencia: 0,95

Garantía: 3

Temperatura de Color: N - (), NLM3147 - (6000K), NLM3148 - (4500K), NLM3149 - (3000K)

Temperatura de Trabajo: -20°C ~ +45°C

UGR: <19

Ángulo: 24°

Protección Contra Sobretensiones: 2 Kv

Vida Útil: 30000