

Ver producto[illegible]

The diagram shows a remote control with various buttons and a power supply unit. The buttons are labeled as follows:

- Brightness +
- Brightness -
- Brightness or warm light
- Brightness or cool light
- Color Temperature Selection
- Auto Light
- Auto Off
- Brightness or ambient light
- Brightness or maximum light
- Scene Mode
- Auto Mode
- Scene +
- Scene -

The remote control is labeled "CT CONTROL REMOTE". The power supply unit is labeled "Power Supply".

SKU: GT331

Categorías: [Tiras LED](#), [Tiras LED 12V](#), [Tiras, Neón LED y Perfil](#)

Información adicional

vatios: 30 w, 24 w

Vatios: 24 w

fuentelumínica: Smd 3535, Smd 2835

Fuente Luminica: Smd 2835

Acabado: PCB Blanco

acabado: PCB Blanco

Luminosidad: 1920

luminosidad: 2400, 1920

Protección: IP20

protección: IP20

alimentación: 12V DC, 24V DC

dimensión: 10X5000 mm, 8X5000 mm

Alimentación: 24V DC

Dimensión: 8X5000 mm

garantía: 3

material: PC

Material: PC

cri: 80

Cri: 80

Garantía: 3

Temperatura de Color: N - (), NLM2403 - (CCT)

Temperatura de Trabajo: -20°C ~ +60°C

Ángulo: 120°

Vida Útil: 30000

Corte Cada: 10 cm

Regulable: Si