

Ver producto

[illegible]

(Verde)][NLM2306 - (Azul)][NLM2304 - (2300K)][NLM2307 - (Rosa)][NLM2305 - (Rojo)][NLM2302 - (4500K)][NLM2303 - (3000K)][NLM2301 - (6000K)][NLM2308 - (Verde)][NLM2306 - (Azul)][NLM2304 - (2300K)][NLM2307 - (Rosa)][NLM2305 - (Rojo)][NLM2302 - (4500K)][NLM2303 - (3000K)][NLM2301 - (6000K)][NLM2308 - (Verde)][NLM2306 - (Azul)][NLM2304 - (2300K)][NLM2307 - (Rosa)][NLM2305 - (Rojo)][NLM2302 - (4500K)][NLM2303 - (3000K)][NLM2301 - (6000K)][NLM2308 - (Verde)][NLM2306 - (Azul)][NLM2304 - (2300K)][NLM2307 - (Rosa)][NLM2305 - (Rojo)][NLM2302 - (4500K)][NLM2303 - (3000K)][NLM2301 - (6000K)][NLM2308 - (Verde)][NLM2306 - (Azul)]



SKU: GU191

Categorías: [Tiras LED](#), [Tiras LED 220V](#), [Tiras, Neón LED y Perfil](#)

Información adicional

Vatios: 14 w/m

Fuente Luminica: Smd 2835

Acabado: Transparente

Luminosidad: 1440 lm/m

Protección: IP65

Alimentación: 170-265v ac

Dimensión: 15X6H mm

Material: Silicona/PC/Epoxy

Cri: 80

Garantía: 3

Temperatura de Color: N - (), NLM2301 - (6000K), NLM2302 - (4500K), NLM2303 - (3000K), NLM2304 - (2300K), NLM2305 - (Rojo), NLM2306 - (Azul), NLM2307 - (Rosa), NLM2308 - (Verde)

Temperatura de Trabajo: -20°C ~ +45°C

Ángulo: 120°

Vida Útil: 30000

Corte Cada: 10 cm

Regulable: Triac