

Ver producto[illegible]

Especialistas en Iluminación

Página 2 - diciembre 7, 2025

Especialistas en Iluminación

Página 3 - diciembre 7, 2025

Especialistas en Iluminación

Technical drawing of a mechanical part. The part is a long, thin rectangular block with a total length of 10000. It features four circular holes along its length, each with a diameter of 12 mm. The distance between the centers of the first and last hole is 10000. The thickness of the part is 5 mm. A cutting symbol (a pair of scissors) is shown with a dimension of 15 mm, indicating the width of the cut.

SKU: UU931R

Categorías: [Tiras LED](#), [Tiras LED 24V](#), [Tiras, Neón LED y Perfil](#)

Información adicional

Vatios: 24 w/m

Fuente Luminica: Smd 2835

Acabado: PCB Blanco

Luminosidad: 2640

Protección: IP20

Alimentación: 24V DC

Dimensión: 12X10000X5H mm

Material: PC

Cri: 90

Garantía: 3

Temperatura de Color: N - (), NGA2846 - (6000K), NGA2847 - (4000K), NGA2848 - (2700K), NGA2849 - (2100K)

Temperatura de Trabajo: -20°C ~ +45°C

Ángulo: 170°

Vida Útil: 50000

Corte Cada: 1,5 cm

Regulable: Si